

## Product Informatie 01.40.40

20-09-2024

### Helar SP LL-03 0W-30

#### Beschrijving

Helar SP LL-03 0W-30 is een synthetische brandstofbesparende, Mid-SAPS motorolie. Speciaal geselecteerde basisoliën in combinatie met geavanceerde additieven van de nieuwe Mid-SAPS generatie, geven het product de volgende eigenschappen:

- Brandstofbesparing
- Verlengde verversingsintervallen
- Vlotte koude start
- Langere levensduur van uitlaatgasnabehandelingssystemen: Mid-SAPS
- Veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Zeer sterk antislijtage-, anticorrosie- en antischuimvermogen

#### Toepassing

Helar SP LL-03 0W-30 is een vol-synthetische Mid-SAPS motorolie. Deze Long Life motorolie is o.a. speciaal ontwikkeld voor personen- en bestelwagens van de VAG-groep, Mercedes en BMW. Helar SP LL-03 0W-30 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren. Tevens geschikt voor verlengde verversingsintervallen en auto's met een dieselroetfilter. Raadpleeg altijd de adviesdatabase op [www.kroon-oil.com](http://www.kroon-oil.com) en/of de smeerinstructies van de voertuigfabrikant.

#### Specificaties

ACEA C3

Approved under VW 504.00 / 507.00

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51

MB 229.52 / 229.31

Porsche C30

#### Typische standaardanalyses

|  |       |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l              | 0,844 |
| Viscositeit -35 °C, mPa.s              | 5750  |
| Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 64,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 12,00 |
| Viscositeitsindex                      | 178   |
| Vlampunt PM, °C                        | 192   |
| Vlampunt COC, °C                       | 228   |
| Vloeipunt, °C                          | -51   |
| Total Base Number, mgKOH/g             | 8,3   |
| Sulfaatgehalte, %                      | 0,78  |

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Beschikbare verpakkingen**31071  
1 L flacon20027  
5 L can37476  
15 L Bag in  
Box32898  
20 L Bag in  
Box33158  
20 L pail20025  
60 L drum20026  
208 L vat