



Castrol GTX 20W-50

Superieure bescherming tegen sludgevorming in motoren

Omschrijving

Castrol GTX is één van de meest vertrouwde motoroliën. Het is meer dan alleen olie. Het is "Liquid Engineering" welke beschermt tegen veel voorkomende problemen zoals sludge.

Ongunstige rijomstandigheden, zoals elke dag stop - start verkeer, nadelige weersomstandigheden en verlengde verversingsintervallen, kunnen leiden tot de opbouw van een dikke, teerachtige substantie, de zogenaamde sludge. De opbouw van sludge is niet direct zichtbaar, echter kan er schade ontstaan aan uw motor en de prestaties kunnen verminderen.

Castrol GTX Double Action formula reinigt bestaande sludge en beschermt tegen de vorming van nieuwe neerslag, beter zelfs dan in de zware industrie standaard*.

Help de levensduur te verlengen van uw motor met Castrol GTX.

* Vs API SN Limits

Toepassingen

Castrol GTX 20W-50 is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren, waar de fabrikant een motorolie adviseert volgens ACEA A3/B4, API SP SAE 20W-50 of eerdere specificatie.

Voordelen

Castrol GTX 20W-50 biedt:

- Superieure bescherming tegen sludge*
- Verbeterde bescherming tegen thermische- en viscositeit afbraak
- Premium kwaliteit basis oliën en anti-slijtage additieven welke de levensduur van uw motor verlengen.
- Een laag olieconsumptie

* Vs API SN Limits

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol GTX 20W-50
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,874
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19,2
Viscositeit, CCS -15°C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	8120
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	172
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	128
Stolpunt	ASTM D97	°C	-27
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	204
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	1,05

Product prestatie claims

ACEA A3/B4

API SP

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol GTX 20W-50

21 Sep 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam

+31 (010) 249 44 44

www.castrol.nl